

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.א. מעיינות בע"מ ח.פ. : 513143842
מענו : שד' שוורץ 10 לוד
תאריך ההזמנה : 2019/05/22

תאור המוצר

מערכות לטיפול במי שתייה - בר חם/קר לסינון ו/או טיהור מים
הדגם הנבדק : 203TN5\FILTER
יצרן : SUZHOU OASIS ELECTRONIC CO.,LT
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2019/05/22 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 3

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.1-סימון, 2.2-הצהרת היצרן או המשווק על מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, 3.1-בחיינה חזותית, 3.2-ספיקה, 3.3-אטימות ועמידות בלחץ הידרולי, 3.3.4.1-מערכות ממין 1.3.2.1 (הברז במוצא המערכת) ומערכות ממין 1.3.2.2 (הברז במבוא המערכת), 3.4.1-תפוקת מים קרים, 3.4.2-תפוקת מים חמים, 3.6-בדיקת ההתרעה על הפסקת פעילות המערכת של התקן הישראלי ת"י 1505 חלק 1 - מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה, מספטמבר 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 12 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקות השלמה לתעודות 9812212191, 9812212761-1
בר מים + סנן מדגם PFP3210WTMN1 בתוך גוף הבר

2019/06/27

תאריך הפקת תעודה

ענף כימיה מזון ומים-טל:036465138 דוא"ל ע"פ פעילות: Food@sii.org.il, Wine@sii.org.il, Water@sii.org.il, FCM@sii.org.il

שם הבודק:

שם המאשר:

נבו תם תפקיד מהנדס בודק

נאור כהן תפקיד מ"מ ראש ענף

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 12

תאור מודחב של המוצר

תאור: מוצר נוסף במשפחה דגם: 203LN5\FILTER



תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.1	סימון				מתאים
2.1.1	סימון על יחידת האריזה המשווקת לצרכן				מתאים
	סימון בעברית	הסימון על אריזת המערכת יהיה בעברית או בעברית ובלועזית. אם יש סימון בלועזית, הוא יהיה זהה בתוכנו לסימון בעברית	מסומן בעברית בלבד		מתאים
	סימון שאינו מטעה	הסימון לא יהיה מטעה. לא תהיה סתירה בין המסומן על האריזה לבין הכתוב בעלון ההוראות (ראו סעיף 2.1.3). גובה אותיות הסימון בעברית יהיה 2 מ"מ לפחות	הסימון לא מטעה ותואם לסימון על האריזה ובעלון ההוראות; גובה האותיות בעברית: 2 מ"מ		מתאים
2.1.1.1	שם הדגם	שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי	שם / מספר הדגם: 203TN5\filter; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.1.2	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט בסעיף 2.2	מפחית כלור דרגה 1, מפחית חלקיקים 2 מיקרון; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.1.3	ארץ הייצור	ארץ הייצור	ארץ הייצור: סין; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.1.4	שם היצרן	שם היצרן ומענו המלא	שם היצרן: shuzhou oasis; מסומן כנדרש; מען מלא של היצרן: Xin Yan Road Weitang Town, Xiang Cheng District, Suzhou City, 215134, CHINA; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.1.5	שם היבואן	אם המערכת מיובאת - שם היבואן ומענו המלא	שם היבואן: א.א. מעיינות בע"מ; מסומן כנדרש; מען מלא של היבואן: שדרות שוורץ 10 א.ת. צפוני לוד; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.1.6	סימון פרטים הנוגעים לחשמל	כשהמערכת ניזונה מרשת חשמל, יסומנו הפרטים הנוגעים לחשמל, ובכללם אזהרות, כנדרש בתקנים הישראליים ת"י 900 חלק 1 ות"י 900 חלק 2.15	ראה סעיף 3.2 בתקן זה		
2.1.1.7	לחץ העבודה	במערכת המתחברת לרשת הספקת המים יסומנו: 1. לחץ העבודה המינימלי (בר) - הלחץ המוצהר יהיה 1.5 בר לפחות; 2. לחץ העבודה המקסימלי (בר) - הלחץ המוצהר יהיה 6 בר לפחות	לחץ העבודה המינימלי [בר]: 1.5; מסומן כנדרש; לחץ העבודה המקסימלי [בר]: 6; מסומן כנדרש		מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.1.2	סימון על גבי המערכת	הסימון יכלול פרטים אלה:			מתאים
2.1.2.1	שם הדגם	שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי	שם / מספר הדגם: 203TN5\filter מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.2	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט בסעיף 2.2	מפחית כלור דרגה 1, מפחית חלקיקים 2 מיקרון; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.3	ארץ הייצור	ארץ הייצור	ארץ הייצור: סין; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.4	שם היצרן	שם היצרן ומענו המלא	שם היצרן: shuzhou oasis; מסומן כנדרש; מען מלא של היצרן: Xin Yan Road Weitang Town, Xiang Cheng District, Suzhou City, 215134, CHINA מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.5	שם היבואן	אם המערכת מיובאת - שם היבואן ומענו המלא	שם היבואן: א.א. מעיינות בע"מ; מסומן כנדרש; מען מלא של היבואן: שדרות שוורץ 10 א.ת. צפוני לוד; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.6	סימון פרטים הנוגעים לחשמל	כשהמערכת ניזונה מרשת חשמל, יסומנו הפרטים הנוגעים לחשמל, ובכללם אזהרות, כנדרש בתקנים הישראליים ת"י 900 חלק 1 ות"י 900 חלק 2.15	ראה סעיף 3.2 בתקן זה		
2.1.2.7	לחץ העבודה	במערכת המתחברת לרשת הספקת המים יסומנו: 1. לחץ העבודה המינימלי (בר) - הלחץ המוצהר יהיה 1.5 בר לפחות; 2. לחץ העבודה המקסימלי (בר) - הלחץ המוצהר יהיה 6 בר לפחות	לחץ העבודה המינימלי [בר]: 1.5; מסומן כנדרש; לחץ העבודה המקסימלי [בר]: 6; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.8	טמפרטורת עבודה מקסימלית	טמפרטורת העבודה המקסימלית (מעלות צלזיוס)	טמפרטורת העבודה המקסימלית: 38°C; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.9	מקום יציאת המים החמים	במערכת המספקת מים חמים, יסומן מקום יציאת המים החמים, או אם הפיה נסתרת - יסומן לפחות מיקום הצבת הכוס למים החמים	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.2.10	אמצעי ההפעלה למזיגת מים חמים	במערכת המספקת מים חמים, אמצעי ההפעלה למזיגת המים החמים יסומן בצבע אדום	מסומן באדום		מתאים
2.1.3	עלון הוראות והצהרות על ביצועי המערכת				מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	סימון בעברית	למערכת יצורף עלון הוראות והצהרות על ביצועי המערכת בעברית. לא תהיה סתירה בין הכתוב בעלון לבין הסימון על האריזה או על המערכת	מסומן בעברית כנדרש		מתאים
	הוראות והצהרות בלועזית	הוראות והצהרות בלועזית, אם יש, יהיו זהות בתוכנן להוראות ולהצהרות בעברית	אין הוראות והצהרות בלועזית		מתאים
2.1.3.1	שם הדגם	שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי	שם / מספר הדגם: 203TN5\filter; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.2	ארץ הייצור	ארץ הייצור	ארץ הייצור: סין; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.3	שם היצרן	שם היצרן ומענו המלא	שם היצרן: shuzhou oasis; מסומן כנדרש; מען מלא של היצרן: Xin Yan Road Weitang Town, Xiang Cheng District, Suzhou City, 215134, CHINA; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.4	שם היבואן	אם המערכת מיובאת - שם היבואן ומענו המלא	שם היבואן: א.א. מעיינות בע"מ; מסומן כנדרש; מען מלא של היבואן: שדרות שוורץ 10, אזור תעשייה צפוני לוד; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.5	התפוקה המרבית של המערכת	הצהרה על התפוקה המרבית של המערכת תכלול פרטים אלה:			מתאים
	א. תחום טמפרטורות	תחום הטמפרטורות של מי השתיה (החמים והקרים) המתקבלות במזיגה מן המתקן לכוס בנפח של 200 מ"ל (לדוגמא: מים קרים בטמפרטורה 4°C - 12°C; מים חמים בטמפרטורה 90°C - 97°C)	תחום טמפרטורות המים הקרים: 4-12 מעלות צלסיוס; מסומן כנדרש; תחום טמפרטורות המים החמים: 90-99 מעלות צלסיוס; מסומן כנדרש		מתאים
	ב. מספר כוסות	מספר כוסות מי השתייה בנפח של 200 מ"ל (חמים או קרים או שניהם) בתחום הטמפרטורות המוצהר, המתקבלות במשך שעה שלמה	מספר כוסות למים קרים: 45; מסומן כנדרש; מספר כוסות למים חמים: 50; מסומן כנדרש		מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	ג. מספר כוסות בשעה	ג. תדירות מזיגת הכוסות המהווה תנאי לקבלת מים בטמפרטורה המוצהרת ולקבלת מספר הכוסות בשעה כמוצהר	תדירות מזיגת מים קרים: 80 שניות; מסומן כנדרש; תדירות מזיגת מים חמים: 72; מסומן כנדרש		מתאים
	ד. הפעלת אבזר מיוחד למים חמים	אם לשם קבלת מים חמים בטמפרטורת רתיחה או בגבול העליון המוצהר נדרש להפעיל אבזר מיוחד (כגון מתג הרתחה), יציין היצרן דרישה זו ויספק הוראות הפעלה ברורות	מסומן		מתאים
2.1.3.6	אורך חיי המסננים	אורך חיי המסננים (או כל רכיב מתכלה אחר), בליטרים וביחידות זמן (חודשים), עד להחלפתם;	3000 ליטר או 12 חודשים; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.7	לחץ העבודה	במערכת המתחברת לרשת הספקת המים יסומנו: 1. לחץ העבודה המינימלי (בר) - הלחץ המוצהר יהיה 1.5 בר לפחות; 2. לחץ העבודה המקסימלי (בר) - הלחץ המוצהר יהיה 6 בר לפחות	לחץ העבודה המינימלי [בר]: 1.5; מסומן כנדרש; לחץ העבודה המקסימלי [בר]: 6; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.8	טמפרטורת עבודה מקסימלית	טמפרטורת העבודה המקסימלית (מעלות צלזיוס)	טמפרטורת העבודה המקסימלית: 38°C; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.9	הוראות התקנה	כשהמערכת מיועדת להתקנה עצמית, יפורטו הוראות התקנה לרבות רשימת הפריטים הנדרשים להתקנה	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.10	הוראות תחזוקה	הוראות תחזוקה, לרבות פירוט אמצעי הסינון או/וגם הטיהור, והוראות לאופן החלפתם של אמצעי הסינון או/וגם הטיהור המתכלים בשימוש ואורך חייהם (אם אותו אמצעי מטפל בכמה תכונות, יצוין אורך החיים הנוגע לתכונה הגורמת את אורך החיים הקצר ביותר)	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.11	הוראות לטיפול במערכת	הוראות לטיפול במערכת ולתחזוקתה, שימנעו את הסכנה של התרבות מיקרואורגניזמים במשך הזמן. ההוראות יצוינו באופן בולט	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.12	התקנת המערכת	אם התקנת המערכת, פירוקה ותחזוקתה צריכים להיעשות על ידי היצרן או על ידי נציגו המוסמך, תצוין הוראה זו בעלון	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.14	מערכת הכוללת מכלים לאגירה	כשהמערכת כוללת מכלים לאגירה לפני המזיגה, יצוין קיבול המים של מכלים אלה	קיבול מים קרים: 3.6 ליטר; מסומן כנדרש; קיבול מים חמים: 1.8 ליטר; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.15	מגבלה לגבי תחום טמפרטורות	אם יש מגבלה לגבי תחום הטמפרטורות של המים שהמערכת מתאימה לו, תצוין המגבלה	4-38 מעלות צלסיוס; מסומן		מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 7 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.1.3.16	כמות המים שהמערכת מספקת	כשהמערכת מיועדת לקירור מים או לחימום מים או לשניהם, תצוין כמות המים הקרים או כמות המים החמים (או שניהם) שהמערכת מספקת בשעה, בליטרים	כמות המים הקרים בשעה: 9 ליטר; מסומן כנדרש; כמות המים החמים בשעה: 10 ליטר; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.18	הוראות אזהרה	הוראות אזהרה כמפורט להלן:			מתאים
	ייעוד המערכת	"מערכת זו מיועדת לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת הספקת המים"	מסומן כנדרש		מתאים
	הוראות משרד הבריאות	תצוין באופן בולט ההוראה שלהלן: "כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחזל תברואי, יש להרתיע את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם"	מסומן כנדרש		מתאים
	המלצה לבעלי בעיות בריאות	"מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני השימוש במערכת"	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.19	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט בסעיף 2.2	מפחית כלור דרגה 1, מפחית חלקיקים 2 מיקרון; מסומן כנדרש		מתאים
2.1.3.20	הצהרה על ביצועי המערכת	הצהרה כמפורט להלן: "ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים. בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה"	מסומן כנדרש		מתאים
2.1.4	סימון רכיבים חליפים המתכלים בשימוש, שהיצרן או המשווק מייצגים אותם להחלפה				מתאים
	סימון בעברית	הסימון על אריזת המערכת יהיה בעברית או בעברית ובלועזית	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	מקום הסימון	אם אין מקום לסמן על הרכיב החליף או על אריזתו, יצורף לו עלון שיכלול את הפרטים הנדרשים בסעיף זה	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.1	שם הדגם	שם הדגם או מספרו וזיהוי המסחרי	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.2	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור	מאפייני הסינון או/וגם הטיהור, כמפורט בסעיף 2.2	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.3	ארץ הייצור	ארץ הייצור	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.4	שם היצרן	שם היצרן ומענו המלא	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.5	שם היבואן	אם הרכיב מיובא - שם היבואן ומענו המלא	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.6	אורך החיים של הרכיב	אורך החיים של הרכיב, כמפורט להלן: כשהרכיב הוא מסנן פחם פעיל - אורך החיים בליטרים וביחידות זמן; כשהרכיב הוא מסנן חלקיקים - אורך החיים ביחידות זמן	ראה תוצאות בנספח		מתאים
2.1.4.7	הוראות התקנה	הוראות התקנה או החלפה של הרכיב	ראה תוצאות בנספח		מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 8 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.1.5	סימונים אסורים	אין לסמן על המערכת או על רכיביה או על האריזה או בעלון, שהמערכת מטהרת את המים מוורוסים או שיש למערכת תכונות של מניעת מחלות	לא מסומן		מתאים
2.2	הצהרת היצרן או המשווק על מאפייני הסינון או/וגם הטיהור	הצהרת היצרן או המשווק תהיה כמפורט להלן, לפי מין המערכת			מתאים
2.2.1	מערכת ממין "מערכת המפחיתה רכיבים בעלי השפעה אסתטית שלילית" (מין 1.3.1.1)				מתאים
2.2.1.1	הפחתת חומרים	בעלון, בסימון על המערכת ובסימון על האריזה (אם יש) יסומן המפורט להלן: "המערכת מפחיתה את החומרים האלה" [יצוין שם החומר המופחת (חלקיקים, כלור זמין וכדומה) לפי הנקוב בטבלאות 1, 2 ו-3]. כמו כן תצוין מידת ההפחתה עד לריכוז הסף המותר במים היוצאים מהמערכת. אם ישנן כמה דרגות הפחתה, תצוין הדרגה לפי הנקוב בטבלה המתאימה	מסומן כנדרש		מתאים
3.1	בחינה חזותית				מתאים
	פגמים	המערכת תהיה שלמה ובלא פגמים חזותיים, כגון: חורים, סדקים או פיצוצים	אין פגמים		מתאים
	פתיחת ברז מים חמים	במתקני מי שתייה המספקים גם מים חמים לא תהיה אפשרות לפתוח את הברז (או השסתום) של המים החמים (לשם מזיגת מים) בפעולה אחת פשוטה, אלא בשתי פעולות לפחות שייעשו על הברז או בקרבתו	כנדרש		מתאים
	מערכת המיועדת להתקנה עצמית	מערכת המיועדת להתקנה עצמית תהיה מצוידת בכל הפריטים והרכיבים הדרושים להתקנתה לאחר הכנת האתר להתקנה וכמפורט ברשימת הפריטים שבעלון המפורט	כנדרש		מתאים
3.3.2	ספיקה				מתאים
3.3.2.2	מערכות ממין 1.3.2.1 (הברז במוצא המערכת) ומערכות ממין 1.3.2.2 (הברז במבוא המערכת)	מפעילים את המערכת, מווסתים את הלחץ במבוא המערכת ל- 1.5 בר ומזרימים דרך המערכת 200 ליטר מים. מודדים את הספיקה במוצא המערכת, כשהלחץ במבוא המערכת הוא 1.5 בר. הספיקה במוצא המערכת לא תהיה קטנה מ- 1.0 ליטר לדקה	הספיקה שנמדדה בפועל: 1.73		מתאים
3.3.3	אטימות ועמידות בלחץ הידרולי				מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 9 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
3.3.3.2	מערכות ממין 1.3.2.1 (הברז במוצא המערכת)	פותרים את ברו המוצא של המערכת וחוסמים את מוצא המערכת באמצעים מכניים. מפעילים במבוא המערכת לחץ הידרולי של 0.2 בר ומקיימים לחץ זה במשך 2 דקות. בוחנים את המערכת על חלקיה. לא יהיו פגמים או סימני דליפה כלשהם במערכת	כנדרש		מתאים
	א. אטימות בלחץ נמוך	מסירים את המחסום ממוצא הברז, מזרימים מים דרך המערכת ומעלים בהדרגה את הלחץ במבוא המערכת ל - 10 בר. מקיימים לחץ זה במשך 5 דקות. בוחנים את המערכת על חלקיה. לא יהיו פגמים או סימני דליפה כלשהם במערכת	כנדרש		מתאים
	ב. אטימות	בהמשך לבדיקה לפי סעיף ב, סוגרים את ברו המוצא של המערכת ומעלים בהדרגה את הלחץ במבוא המערכת ל - 16 בר. מקיימים לחץ זה במשך 5 דקות. בוחנים את המערכת על חלקיה. לא יהיו פגמים או סימני דליפה כלשהם במערכת	כנדרש		מתאים
	ג. עמידות בלחץ הידרולי	במהלך הבדיקה לא יופיעו פגמים או סימני דליפה כלשהם במערכת. המערכת תעמוד בדרישות הנקובות בסעיפים 3.3.3.2 או 3.3.3.3, לפי העניין	כנדרש		מתאים
3.3.4.1	מערכות ממין 1.3.2.1 (הברז במוצא המערכת) ומערכות ממין 1.3.2.2 (הברז במבוא המערכת)	במהלך הבדיקה לא יופיעו פגמים או סימני דליפה כלשהם במערכת. המערכת תעמוד בדרישות הנקובות בסעיפים 3.3.3.2 או 3.3.3.3, לפי העניין			מתאים
	תצפית במהלך ההפעלה	מחברים את המערכת כפי שהיא מיועדת לפעול אצל הלקוח, מווסתים את לחץ המים הסטטי במבוא המערכת ל- 1.5 בר. מפעילים את המערכת במשך 50000 מחזורי פעולה. במהלך הבדיקה לא יופיעו פגמים או סימני דליפה כלשהם במערכת	כנדרש		מתאים
	בדיקה בלחץ בסיום ההפעלה	בסיום ההפעלה במחזוריים שלעיל, בודקים את המערכת לפי מינה כמתואר בסעיפים 3.3.3.2 או 3.3.3.3. המערכת תעמוד בדרישות הנקובות בסעיפים 3.3.3.2 או 3.3.3.3 לפי העניין	כנדרש		מתאים
3.4.1	תפוקת מים קרים	מספר הכוסות שטמפרטורת המים שנמזגו בהן הייתה בתחום הטמפרטורות המוצהר יתאים למספרן בהצהרת היצרן (סעיף 2.1.3.5)	מספר כוסות מוצהר: 45; מספר כוסות נמדד: 45		מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 10 מתוך 12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
3.4.2	תפוקת מים חמים	מספר הכוסות שטמפרטורת המים שנמזגו בהן הייתה בתחום הטמפרטורות המוצהר יתאים למספרן בהצהרת היצרן (סעיף 2.1.3.5)	מספר כוסות מוצהר: 50; מספר כוסות נמדד: 50		מתאים
3.6	בדיקת ההתרעה על הפסקת פעילות המערכת	אם המערכת כוללת התקן התרעה, התקן ההתרעה יפעל כאשר אמצעי הטיהור או/וגם הסינון שבמערכת אינם תקינים	לא קיים התקן התרעה		מתאים

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 11 מתוך 12

נספח לסעיף 2.1.4 סימון בעברית		
מסקנה	סימון על גבי הרכיב	
מסומן בעברית בלבד	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4 מקום הסימון		
מסקנה	סימון על גבי הרכיב	
מסומן על הרכיב החליף או על אריזתו	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.1 שם הדגם			
שם / מספר הדגם	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
PFP3210WTMN1	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.2 מאפייני הסינון או/וגם הטיהור			
מאפייני הסינון ו/או הטיהור	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
מפחית כלור דרגה 1, מפחית חלקיקים 2 מיקרון	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.3 ארץ הייצור			
ארץ הייצור	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
קוריאה	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.4 שם היצרן			
שם היצרן	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
Picogram	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.4 שם היצרן			
מענו המלא של היצרן	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
samjeong-dong, ojeong-gu 48-213 bucheon-si, korea	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.5 שם היבואן			
שם היבואן	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
א.א מעיינות בע"מ	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.5 שם היבואן			
מענו המלא של היבואן	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
אזור תעשייה צפוני לוד ת.ד 65	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

נספח לסעיף 2.1.4.6 אורך החיים של הרכיב			
אורך החיים של הרכיב	סימון על גבי הרכיב	מסקנה	
3000 ליטר או 12 חודשים	מסומן כנדרש	מתאים	רכיב 1

תעודת מתקנת 9912205568/1 לתעודה 9912205568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 12 מתוך 12

נספח לסעיף 2.1.4.6 אורך החיים של הרכיב			
מסקנה	סימון על גבי הרכיב	אורך החיים של הרכיב	

נספח לסעיף 2.1.4.7 הוראות התקנה			
מסקנה	סימון על גבי הרכיב		
מתאים	מסומן	רכיב 1	

סוף תעודת הבדיקה